



## PROCÉDURES D'HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE 1/2

### LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR L'HABILLAGE ET LE DÉSHABILLAGE

#### LA PROCÉDURE D'HABILLAGE AVANT LE CHANTIER

- **Vérifier** que votre **EPI vestimentaire** ne présente **pas de défaut de fabrication** et ne souffre d'**aucune altération** (exemple : déchirure, couture ouverte...) qui conduirait à la perte de ses performances de protection chimique ou de fonctionnement. Vérifier également que la taille de l'EPI vestimentaire est **adaptée à votre morphologie**.
- **Retirer vos chaussures ou bottes** et mettez votre **EPI vestimentaire**.
- **Passer les bras dans l'EPI vestimentaire** et remonter aux 3/4 la fermeture à glissière.
- **Remettre vos bottes ou chaussures de sécurité** et s'assurer que les jambes de l'EPI vestimentaire les recouvrent.
- **Remonter la fermeture à glissière** jusqu'en haut, et, si nécessaire, **fixer le rabat de la fermeture** selon la notice d'instruction du fabricant.
- En cas de préparation de la bouillie, remplissage de la cuve ou nettoyage du matériel, **enfiler un tablier/ blouse manches longues (type PB3)**, ou une combinaison type 3 ou 4.
- **Mettre l'appareil de protection respiratoire** si nécessaire (consulter l'étiquette du produit).
- **Mettre les protections des yeux** et de la face si nécessaire (consulter l'étiquette du produit).
- **Enfiler les gants** et s'assurer qu'ils sont recouverts (si le poignet de la manche est élastique ou si le gant est court) ou qu'ils recouvrent les manches.

#### EN CAS D'INTERVENTION SUR LE MATÉRIEL (DURANT UNE APPLICATION AVEC CABINE PROTECTRICE)

- **Arrêter la pulvérisation** et sortir le pulvérisateur **hors de la zone traitée**.
- Prendre du **papier sèche-mains** et un **sac jetable**.
- Mettre des **gants à usage unique**.
- Sortir de la cabine sans refermer la porte
- Faire l'intervention (changement de buse, etc.)
- Après intervention : se **rincer les mains gantées** à la réserve d'eau claire, puis **enlever les gants en les retournant** et les **stocker hors de la cabine**,
- Rincer le robinet, **se laver puis se sécher les mains**, jeter le papier dans le sac jetable prévu à l'avance.
- Remonter dans la cabine **sans ramener d'objet souillé à l'intérieur**.





## PROCÉDURES D'HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE 2/2



### EN FIN DE CHANTIER : PROCÉDURE DE DÉSHABILLAGE

- **Rincer** les bottes ou chaussures de sécurité.
- Se déshabiller dans un **endroit propre**.
- Retirer le tablier/ blouse de protection chimique **en prenant soin de ne pas s'exposer** (peau ou vêtement de travail) et le rincer.
- **Retirer l'EPI vestimentaire**, en le **retournant à l'envers sur les bottes**, et en prenant soin de ne pas s'exposer (peau ou vêtements « civils »). Dans le cas de vêtements réutilisables, rincer le vêtement selon les instructions du fabricant avant de le ranger à l'abri de la lumière. S'il est usagé, le jeter dans un sac transparent adapté à la collecte des EPI usagés (filière ADIVALOR).
- **Retirer les bottes** ou chaussures de sécurité.
- **Rincer les gants, puis les retirer**.
- Se laver les mains et le visage à l'eau et au savon puis se **doucher** dès que possible.
- Éliminer les EPI usagés dans les sacs transparents adaptés à la filière de collecte ADIVALOR