



AMÉNAGER SON AIRE DE REMPLISSAGE-LAVAGE 1/2

BIEN AMÉNAGER SON AIRE DE REMPLISSAGE-LAVAGE

QUELQUES DISPOSITIONS PRATIQUES

- Choisissez un endroit bien ventilé pour travailler.
- Utilisez une paillasse pour effectuer vos mélanges et préparations à bonne hauteur.
- Privilégiez une incorporation de plain pied, sans prendre appui sur la cuve : installer un marchepied, utiliser un incorporateur, etc.
- Munissez-vous d'un égouttoir à bidons et d'un porte-sache ADIVALOR pour jeter les emballages vides.

Le poste de lavage des machines agricoles peut évidemment être combiné au poste de remplissage.

LES POINTS CLÉS POUR PRÉPARER VOTRE BOUILLIE EN TOUTE SÉCURITÉ

- La proximité des postes de stockage, de dosage, de mélange et d'incorporation
- Le port des EPI appropriés et une bonne hygiène des mains.
Travailler seul est recommandé afin de limiter le risque d'exposition accidentelle.
- Une installation ergonomique pour la préparation : paillasse de préparation, marche-pieds pour une incorporation de plain pied et sans appui sur la cuve, etc.
- Une installation qui permette de protéger la ressource en eau (éviter les retours, les débordements) : potence surélevée ou clapet anti-retour branché sur l'arrivée d'eau claire, système de collecte des effluents phytos, système de récupération des eaux de pluie.
- Et pour vos bidons vides : 3 rinçages + vidange dans la cuve, pendant le remplissage.

