

HYGIÈNE



A white lowercase letter 'i' inside a green speech bubble shape, indicating an information or tip section.

LE TRACTEUR ET SA CABINE 1/2

BIEN ENTRETENIR VOTRE TRACTEUR ET SA CABINE

CHOISISSEZ UNE CABINE ADAPTÉE

Tenez compte de plusieurs critères pour assurer les performances de la cabine de votre tracteur : veillez à l'étanchéité, à la filtration, à la pressurisation et à la climatisation (pour maintenir la cabine fermée par forte chaleur). Appliquez la norme définie depuis 2010 pour les performances exigées des cabines. Consultez le tableau pour résumer ces exigences réglementaires. Lors de l'achat d'un nouveau tracteur, vérifiez que le système de filtration est accessible et facile à entretenir.

ENTRETENEZ LES PERFORMANCES DE LA CABINE

Changez le filtre de la cabine au moins une fois par an, en début de campagne, et plus souvent si les traitements sont fréquents, afin d'assurer une protection optimale de l'opérateur.

En toutes circonstances, veillez à :

- Vous référer aux recommandations du fabricant pour la fréquence de changement des filtres,
- Réserver le filtre charbon à la période de traitement,
- Ne pas compromettre l'étanchéité de la cabine pour le passage de câbles ou tout autre aménagement.

MAINTENEZ LA CABINE EN ZONE PROPRE

Évitez toute contamination de l'intérieur de la cabine du tracteur en suivant ces règles essentielles :

- Ne rentrez jamais dans la cabine avec des vêtements ou des mains souillées,
- Ne stockez jamais à l'intérieur de la cabine des outils, chiffons ou gants souillés : prévoyez des rangements extérieurs sur le tracteur (poubelles pour gants jetables, boîte à outils),
- Ne transportez jamais de produits, bidons, sacs neufs ou entamés, sacs de semences ou tout élément susceptible de contaminer l'intérieur de la cabine,
- Nettoyez soigneusement et régulièrement l'habitacle à l'eau savonneuse, en particulier le volant et les commandes,
- Évitez de monter dans la cabine pendant le remplissage (l'emplacement des commandes peut générer des allers et venues dans la cabine, compliquant le maintien en zone propre),
- Évitez d'ouvrir la cabine pendant l'application de produit, sinon prenez les mesures d'hygiène nécessaires,
- Ne buvez, ne mangez ni ne fumez dans la cabine,
- Nettoyez l'extérieur de la cabine pour maintenir la visibilité (portes vitrées),
- Lavez régulièrement votre tracteur.

Lavez votre tracteur sans cabine ou l'extérieur de votre tracteur avec cabine après les interventions phytosanitaires. Comme votre pulvérisateur tracté, le tracteur peut recevoir des embruns de pulvérisation, il est donc nécessaire de le laver au jet, surtout s'il n'est pas équipé de cabine et que vous devez le conduire pour d'autres tâches. Effectuez le lavage au jet, au-dessus d'une zone étanche avec récupération des eaux de lavage, et portez les EPI dédiés à la phase de nettoyage du matériel (référez-vous au tableau EPI présent sur l'étiquette des produits phytosanitaires).

HYGIÈNE



i

EXIGENCES DE LA NORME POUR LA CABINE DU TRACTEUR 2/2

EXIGENCES DE LA NORME EN 15695-1 ET 2

Catégorie de cabine	Exigences minimales			Protection contre		
	Débit d'air neuf 30 m ³ /h	Pressurisation 20 Pa	Indicateur de pression	Poussières	Aérosols	Vapeurs
4						
3		OUI			OUI	
2			FACULTATIF		NON	
1	PAS D'EXIGENCE					